



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019

改訂日 2023-01-17  
改訂番号 10

## 1. 化学品及び会社情報

製品名 PTK Control  
製品コード SD3308  
登録番号 情報なし  
安全データシートの供給者の詳細

供給者  
日本：  
タカラバイオ株式会社  
〒525-0058  
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号  
電話：+81.77.565.6972  
Web：www.takara-bio.co.jp  
  
中国：  
Takara Biomedical Technology (Beijing) Co., Ltd.  
Life Science Park, 22 KeXueYuan Road, Changping District,  
Beijing 102206, China  
電話：+86.10.8072.0980  
Web: www.takarabiomed.com.cn

緊急連絡電話番号 In case of emergency, call PERS (Professional Emergency Resource Services)  
1-800-633-8253 (US) or 801-629-0667 (international).

化学品の推奨用途及び使用上の制限  
意図される使用 研究用途に限る。診断には使用しないこと  
使用上の制限 情報なし

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

急性毒性(経口)	区分 3
急性毒性(経皮)	区分 2
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分 1 下位区分B
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1
呼吸器感受性	分類できない
皮膚感受性	区分 1
生殖細胞変異原性	区分 2
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2
区分 2 神経系, 心臓, 腎臓。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2
区分 2 歯, 骨, 神経系, 呼吸器。	
誤えん有害性	分類できない
水生環境有害性 短期(急性)	区分 1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

### GHSラベル要素



注意喚起語

危険

**危険有害性情報**

飲み込むと有毒

皮膚に接触すると生命に危険

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

遺伝性疾患のおそれの疑い

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

水生生物に非常に強い毒性

以下の臓器の障害のおそれ： 神経系、心臓、腎臓。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 歯、骨、神経系、呼吸器。

**注意書き****安全対策**

- ・使用前に取扱説明書を入手すること
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- ・保護手袋／保護衣及び眼／顔面保護具を着用すること
- ・取扱後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- ・眼、皮膚、衣類につけないこと
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと
- ・環境への放出を避けること

**応急措置**

- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・直ちに医師に連絡すること
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- ・特別な処置が緊急に必要である(このラベルの応急措置についての補足指示を見よ)
- ・直ちに医師に連絡すること
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること
- ・口をすすぐこと
- ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- ・直ちに医師に連絡すること
- ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること
- ・皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・直ちに医師に連絡すること
- ・漏出物を回収すること

**保管**

- ・施錠して保管すること

**廃棄**

- ・内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

**他の危険有害性**

情報なし。

**3. 組成及び成分情報****化学物質 混合物の区別**

混合物

化学品の名称	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
フッ化ナトリウム	7681-49-4	1 - 5	既存	(1)-332	既存	-

塩化マンガン(2+)四水和物	13446-34-9	1 - 5	情報なし		情報なし	
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンの混合物	55965-84-9	0.1 - 1	既存	-	既存	-

当製品は、生殖毒性区分2に分類される成分を0.1%以上3.0%未満含有している。

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

#### 労働安全衛生法

##### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号、別表第9及び第3号、別表3

化学品の名称	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
フッ化ナトリウム	7681-49-4	通知対象物質	9-487	<10
塩化マンガン(2+)四水和物	13446-34-9	通知対象物質	9-550	<10

##### 表示対象物質

法第57条、施行令第18条第1号、第2号、別表第9及び第3号、別表3

化学品の名称	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
フッ化ナトリウム	7681-49-4	表示対象物質	9-487	<10
塩化マンガン(2+)四水和物	13446-34-9	表示対象物質	9-550	<10

#### 毒物及び劇物取締法

該当しない

## 4. 応急措置

### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行うこと。直ちに医師の手当てを受けること。負傷者がその物質を飲み込んだり吸入した場合には口移し法は使わないこと。一方向弁付きポケット・マスク又は他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。呼吸が困難な場合には、(資格のある者が)酸素吸入を行うこと。遅発性の肺水腫が生じるおそれがある。直ちに医師に診察/手当てを受けること。

### 皮膚に付着した場合

直ちに医師に診察/手当てを受けること。汚染された衣服及び靴を脱ぎ、直ちに石けん(鹸)と多量の水で洗うこと。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある。

### 眼に入った場合

直ちに医師に診察/手当てを受けること。直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

### 飲み込んだ場合

無理に吐かせないこと。口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。直ちに医師に診察/手当てを受けること。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

灼熱感。 掻痒感。 発疹。 じんま疹。

### 応急措置をする者の保護に必要な注意事項

医療者が物質の関与を認識していることを確認し、彼ら自身の保護及び汚染の拡大を防止するための措置を講じること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。皮膚に直接触れないようにすること。口対口の人工呼吸を行う際はバリアを使用すること。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。

### 医師に対する特別な注意事項

この製品は腐食性物質である。胃洗浄の使用又は嘔吐は禁忌である。胃穿孔又は食道穿孔がないか調べる。化学的解毒薬を与えないこと。声門の浮腫により窒息が生じるおそれがある。湿性ラ音、泡状の痰及び高脈拍圧を伴う著しい血圧低下が発生する可能性がある。敏感な個人に感作を引き起こすおそれがある。症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	本製品は眼、皮膚、及び粘膜の薬傷を引き起こす。熱分解すると刺激性のガス及び蒸気を放出することがある。製品は感作性物質である、又は感作性物質を含む。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。注意！腐食性物質。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。環境中に放出してはならない。表土／下層土に侵入させないようにすること。製品が排水路に入らないようにすること。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。製品の取扱いを閉鎖系内に限定するか適切な排気式換気をつけること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。
衛生対策	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。適切な手袋及び眼／顔面保護具を着用する。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類及び手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。休憩前及び製品の取扱い直後に手を洗うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
保管 安全な保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。施錠して保管すること。湿気を遮断すること。隔離して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。
------	------------------------

### 許容濃度

化学品の名称	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
フッ化ナトリウム 7681-49-4	-	-	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> F
塩化マンガ(2+)四水和物 13446-34-9	TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> Mn respirable particulate matter TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Mn inhalable

			particulate matter
--	--	--	--------------------

## 生物学的職業性ばく露限界値

化学品の名称	日本産業衛生学会	ACGIH
フッ化ナトリウム 7681-49-4	-	2 mg/L - urine (Fluoride) - prior to shift 3 mg/L - urine (Fluoride) - end of shift

環境ばく露防止  
保護具

情報なし。

## 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

## 手の保護具

適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

## 眼、顔面の保護具

密封性の高い安全ゴーグル。顔面保護シールド。

## 皮膚及び身体の保護具

不浸透性衣類。適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。耐薬品性エプロン。

## 9. 物理的及び化学的性質

## 物理的及び化学的性質に関する情報

## 外観

凍結乾燥したケーキ

## 物理状態

固体

## 色

情報なし

## 臭い

無臭

## 臭いのしきい値

情報なし

## 特性

値

## 備考・方法

## 融点/凝固点

データなし

情報なし

## 沸点/沸点範囲

データなし

情報なし

## 可燃性

データなし

情報なし

## 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

## 燃焼上限:

データなし

## 可燃性下限:

データなし

## 引火点

データなし

ASTM(米国試験材料協会) D 56

## 蒸発速度

データなし

情報なし

## 自然発火点

データなし

情報なし

## 分解温度

データなし

情報なし

## pH

データなし

情報なし

## 粘度

## 動粘性率

データなし

情報なし

## 動的粘度

データなし

情報なし

## 水への溶解度

データなし

情報なし

## 他の溶剤への溶解度

データなし

情報なし

## n-オクタノール/水分分配係数(log値)

データなし

情報なし

## 蒸気圧

データなし

情報なし

## 相対ガス密度

データなし

情報なし

## 相対密度

データなし

情報なし

## 粒子特性

## 粒径

データなし

該当しない

## 粒径分布

データなし

該当しない

## その他の情報

## 爆発性

情報なし

## 酸化特性

情報なし

## 10: 安定性及び反応性

## 反応性

情報なし。

## 化学的安定性

通常の条件下で安定。

## 危険有害反応可能性

通常のプロセスではない。

## 避けるべき条件

長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。

## 混触危険物質

酸。塩基。酸化剤。

## 危険有害性分解生成物

提供された情報に基づき知見なし。

## 爆発データ

## 静電放電に対する感度

なし。

機械的衝撃に対する感度 なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	113.30 mg/kg
ATEmix(経皮)	63.00 mg/kg
ATEmix(吸入 - 粉じん/ミスト)	6.51 mg/l

#### 未知の急性毒性

混合物の 96.92 %は急性経口毒性が未知の成分から成る  
混合物の 98.45 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る

化学品の名称	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
フッ化ナトリウム	= 52 mg/kg ( Rat )	= 175 mg/kg ( Rat )	-
塩化マンガン(2+)四水和物	= 1484 mg/kg ( Rat )	-	-
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンの混合物	= 53 mg/kg ( Rat )	= 87.12 mg/kg ( Rabbit )	-

#### 略語及び頭文字

Rat: ラット  
Rabbit: ウサギ

#### 症状

発赤。灼熱。失明を引き起こすおそれがある。咳及び/又は喘鳴。掻痒感。発疹。じんま疹。

#### 製品情報

##### 経口

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。火傷を引き起こす。(成分に基づく)。飲み込むと消化管及び気道の上部に薬傷を引き起こす。暗色血の嘔吐及び下痢を伴う口及び胃内部の重篤な灼熱痛のおそれ。血圧低下のおそれ。口の周囲に褐色がかかった又は黄色がかかった変色が見られる場合がある。喉の腫脹による息切れ及び窒息のおそれ。飲み込むと肺損傷を引き起こすおそれがある。飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

##### 吸入

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。吸入すると腐食性である。(成分に基づく)。腐食性のヒューム/ガスを吸入すると、数時間にわたる咳、窒息、頭痛、めまい及び脱力感のおそれ。胸苦しさ、息切れ、皮膚の青変、血圧低下、及び心拍数の増加を伴う肺水腫のおそれ。吸入された腐食性物質は毒性浮腫を引き起こす可能性がある。肺水腫は生命に危険である可能性がある。

##### 皮膚接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚に接触すると生命に危険。(成分に基づく)。腐食性。火傷を引き起こす。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。反復又は長期にわたるばく露による皮膚への接触は、敏感な人にアレルギー性反応を生じるおそれがある。

##### 眼接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。重篤な眼の損傷。(成分に基づく)。眼に対して腐食性であり失明を含む重篤な損傷を生じるおそれがある。眼に対する不可逆な損傷を引き起こすおそれがある。

#### 皮膚腐食性/刺激性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

#### 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。重篤な眼の損傷。火傷を引き起こす。

#### 呼吸器感作性又は皮膚感作性

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

#### 生殖細胞変異原性

変異原性が知られている又は変異原性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可

能なデータに基づく分類。 遺伝性疾患のおそれの疑い。

**発がん性** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学品の名称	日本	IARC
フッ化ナトリウム 7681-49-4	-	Group 3

凡例

IARC(国際癌研究機関)

グループ3-ヒトに対する発がん性について分類できない

**生殖毒性** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

**標的臓器影響**

**特定標的臓器毒性(単回ばく露)**

腎臓。 呼吸器。 眼。 皮膚。 中枢神経系。 血液。 骨格系。

国又は地域で採用され、SDSが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性のばく露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。(STOT SE)。 飲み込むと臓器の障害のおそれ。 皮膚に接触すると臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ： 神経系、心臓、腎臓。

**特定標的臓器毒性(反復ばく露)** 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 歯、骨、神経系、呼吸器。

**誤えん有害性** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

## 12. 環境影響情報

**生態毒性** 水生生物に非常に強い毒性。

**未知の危険有害性物質の濃度**

混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

化学品の名称	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
フッ化ナトリウム	EC50: =272mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: =850mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: >530mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =830mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 38 - 68mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =180mg/L (96h, Pimephales promelas)	EC50: =338mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =98mg/L (48h, Daphnia magna)
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンの混合物	EC50: 0.11 - 0.16mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.03 - 0.13mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =4.71mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.12 - 0.3mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.71 - 0.99mg/L (48h, Daphnia magna)

**残留性/分解性** 情報なし。

**生体蓄積性**

この製品のデータはない。

**成分情報**

化学品の名称	分配係数
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンの混合物 55965-84-9	0.7

**オゾン層への有害性** 分類できない。 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 情報なし。

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。  
汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

### 14. 輸送上の注意

#### IMDG

規制対象外	UN3288
国連番号又はID番号	UN3288
品名(国連輸送名)	その他の毒物(無機物)(他の危険性を有しないもの)
説明	UN3288, 有毒固体、無機物、その他特に指定なし, 6.1, II, 海洋汚染物質
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	6.1
容器等級	II
海洋汚染物質	P
EmS番号	F-A, S-A
特別条項	223, 274

#### ADR

UN3288	UN3288
国連番号又はID番号	UN3288
品名(国連輸送名)	その他の毒物(無機物)(他の危険性を有しないもの)
説明	UN3288, 有毒固体、無機物、その他特に指定なし (Sodium fluoride, ProClin 300), 6.1, II, (E), 環境に対する有害性
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	6.1
容器等級	II
海洋汚染物質	該当する
ERG コード	6L
特別条項	274

#### IATA

UN3288	UN3288
国連番号又はID番号	UN3288
品名(国連輸送名)	その他の毒物(無機物)(他の危険性を有しないもの)
説明	UN3288, 有毒固体、無機物、その他特に指定なし (Sodium fluoride, ProClin 300), 6.1, II
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	6.1
容器等級	II
特別条項	A3, A5
ERG コード	6L

#### 日本

UN3288	UN3288
国連番号又はID番号	UN3288
品名(国連輸送名)	その他の毒物(無機物)(他の危険性を有しないもの)
説明	UN3288, 有毒固体、無機物、その他特に指定なし (Sodium fluoride, ProClin 300), 6.1, II
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	6.1
容器等級	II
環境危険有害性	該当する

### 15. 適用法令

#### 国内規制

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)  
該当しない  
2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)  
該当しない

#### 労働安全衛生法

特定化学物質等(特化則)  
特定化学物質(第2類物質) - 労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第17条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防



規則)

**健康診断を要する有害物質**

健康診断 - 労働安全衛生法第66条、労働安全衛生法施行令第22条、及び特定化学物質等障害予防規則、別表第5

**表示対象物質**

法第57条、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

**通知対象物質**

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

**労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度**

作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条及び作業環境評価基準 - 実行上の管理レベル)。詳細な仕様については、SDSの項目8を参照。

**毒物及び劇物取締法**

該当しない

**消防法:**

該当しない

**化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)**

該当しない

**船舶安全法**

詳細については項目14を参照

**航空法**

詳細については項目14を参照

**海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律**

該当しない

**港則法**

詳細については項目14を参照

**労働基準法**

化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び化学物質の成分及び化合物と労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1

**水質汚濁防止法**

水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第2条で定める有害物質

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

**下水道法**

下水道法第12条の2及び下水道法施行令第9条の4

**水道法**

水道法第4条、法定水質基準

水道法第4条、水質管理目標設定項目

**大気汚染防止法**

大気汚染防止法第2条、第1項、第3号及び大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質(HAP)

**国際規制**

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

**国際インベントリー**

IECSC

**凡例:**

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録

KECL - 韓国既存化学物質目録

PICCS - フィリピン化学品 化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

NZIOG - ニュージーランド化学物質インベントリー

**16. その他の情報****改訂日**

2023-01-17

**改訂記録**

情報なし。

**安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例**

凡例 セクション8: ばく露防止及び保護措置

TWA	加重平均	天井値	最大限界値
*	皮膚兆候	+	感作性物質

---

\*\* 危険有害性表示

**本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源**

環境有害物質 特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
EPA (環境保護庁)  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース (IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構 (NICNAS)  
NIOSH (米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus (NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース (NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム (NTP)  
ニュージーランド化学物質分類 情報データベース (CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

**免責事項**

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

**安全データシートのおわり**